



KCM-16P-5

光軸間ピッチミニマム 5mm
内部光路長 35mm

| | | | | GENERAL TOLERANCE 一般公差 | | | | TOKINA CO., LTD 株式会社トキナー | | | |
|-------------|------------|--------------------|---------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--|-----------------|--|
| | | | | nominal size | A Class 級 | B Class 級 | C Class 級 | PRODUCT NO. 製品番号 | | MATERIAL 材料 | |
| | | | | 16 > | ±0.1 | ±0.3 | ±1 | KVK-1261 | | | |
| | | | | 16~63 > | ±0.2 | ±0.5 | ±1.5 | PRODUCT NAME 製品名 | | SURF TRTMT 表面処理 | |
| | | | | 63~250 > | ±0.3 | ±0.8 | ±2 | KCM-16P-5 | | 梨地 黒アルマイト | |
| | | | | 250~500 > | ±0.5 | ±1.2 | ±3 | QT. 個数 | | SCALE 尺度 | |
| | | | | 500~1000 > | ±0.8 | ±2 | ±4 | 1 | | 1/1 | |
| | | | | FINISH 仕上 | | | | GNRL. TLRNC. 一般公差 | | FNSH SYB 仕上 | |
| REV. NO. 符号 | DATE 月 日 年 | REVISION NOTE 変更内容 | NAME 担当 | 1.6 | 6.3 | 25 | 100 | DRAWN 製図 | | APPV'D 承認 | |
| ORIGINAL 原型 | MODEL 機種 | KCM-16P-5 | NO. 番号 | ▽▽▽ | ▽▽ | ▽ | ~ | mkuwana 桑名 | | | |